



Требования к ПК (рекомендуемые)

Процессор	Intel i5 или выше
ОЗУ	4 Гб или выше
Объем жесткого диска	200 Гб или выше
Видео	Видеоадаптер с оперативной памятью 512 Мб
USB-порт	USB 2.0
Периферийное оборудование	привод CD/DVD-ROM
Операционная система	Microsoft Windows 7 (32 бит или 64 бит) Microsoft Windows 8 (32 бит или 64 бит) («Сетевой сервер» совместим только с Windows 7 Professional (32 бит или 64 бит) *Не поддерживает MAC OS



ЦИФРОВОЙ РАДИОВИЗИОГРАФ

RIOsensor

RIOSensor (модель RIS500)

Цифровое решение интраорального рентгеновского исследования

Оптимизируйте рабочий процесс с цифровыми изображениями высокого качества



Высокое качество снимков



-  Эргономичный дизайн
-  Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования
-  Долговечность



 Визиограф RIOsensor предлагается двухразмеров - 1 и 2

Спецификация RIS500

Размер 1

Размер 2

Внешние размеры датчика	39 x 25 мм	42 x 30 мм
Размер пикселя	20 x 20 мкм	20 x 20 мкм
Технология сенсора	Усовершенствованная CMOS с оптическим волокном	Усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
Технология сцинтиллятора	CsI сцинтиллятор	CsI сцинтиллятор
Количество пикселей	1,5 мегапикселей	2,2 мегапикселей
Разрешение	25 пар линий/мм	25 пар линий/мм
Соединение	Высокоскоростной USB 2.0	Высокоскоростной USB 2.0
Длина кабеля	2,0 м	2,0 м